

LIGNEX[®] GARTEN TEAK ÖL

Aceite para el cuidado de mobiliario de jardín en madera exótica

3260-a Enero 2016

Descripción

Producto: LIGNEX GARTEN TEAK ÖL es un aceite protector sin biocidas, a base de aceites naturales en disolvente sin compuestos aromáticos. Ideal para el cuidado de muebles de jardín y suelos en madera exótica colocados en el exterior, como por ejemplo teca.

Uso previsto: para el cuidado de madera de teca y otras maderas exóticas o maderas duras colocadas en el exterior, pero no en el terreno y/o en agua dulce.

Protección: LIGNEX GARTEN TEAK ÖL penetra profundamente en la madera, es muy hidrorrepelente y resalta la estructura de la madera.

Tintes: transparente

Envases: 0,75 L - 2,5 L - 5 L - 25 L en latas de metal

Datos Técnicos

Densidad: aprox. 0,85 g/cm³ (+20 °C)

Viscosidad: aprox. 60 s / copa DIN, 2 mm a +20 °C

Punto de inflamabilidad: 61 °C

Secado: según el tipo de madera, la cantidad aplicada y las condiciones atmosféricas, el producto se seca en aproximadamente 8-12 horas. Humedad atmosférica elevada y/o temperaturas bajas ralentizan el tiempo de secado.

Olor: olor propio débil; inodoro tras el secado.

Almacenamiento: 5 años en envases intactos. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

Almacenar lejos de alimentos, bebida y piensos. Almacenar sólo los envases originales intactos y lejos del alcance de los niños.

Notas para la aplicación

Indicaciones generales: mezclar bien antes y durante el uso.

Sistema de aplicación: con pincel. Aplicar LIGNEX GARTEN TEAK ÖL abundantemente con un pincel y dejarlo penetrar en la madera. Eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox.10 minutos.

Temperatura de aplicación: 5 - 35 °C

Preparación del soporte: la madera a tratar tiene que estar seca y sin polvo y grasas. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 18 %. Eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos. Limpiar con diluyente nitro eventuales zonas o burbujas resinosas presentes en la superficie.

Recomendaciones para la aplicación: sobre madera de testa es necesario aumentar el número de las manos de LIGNEX GARTEN TEAK ÖL para reducir en lo posible la absorción de agua.

Ciclos recomendados:

- Madera nueva de exterior:	aplicar varias veces LIGNEX GARTEN TEAK ÖL con intervalos de mínimo 8 horas. Después de cada aplicación, eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox.10 minutos.
- Renovación de madera de exterior:	eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego aplicar LIGNEX GARTEN TEAK ÖL y eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox. 10 minutos. Es posible aplicar varias veces, a intervalos de mínimo 8 horas, según la absorción de la madera. Sobre superficies especialmente agrisadas por el tiempo, utilizar antes Lignex Garten Aufheller. Leer bien las instrucciones técnicas antes del uso.

LIGNEX[®] GARTEN TEAK ÖL

Aceite para el cuidado de mobiliario de jardín en madera exótica

3260-a Enero 2016

Atención: los paños impregnados de LIGNEX GARTEN TEAK ÖL se tienen que conservar cuidadosamente en un contenedor hermético, perfectamente cerrado y no inflamable, y se tienen que eliminar en un centro de recogida de residuos especiales. Peligro de autocombustión.

Rendimiento: aproximadamente 22 m² al litro por aplicación (según el poder de absorción de la madera y la cantidad de aplicación).

Dilución: LIGNEX GARTEN TEAK ÖL está listo para el uso. No se tiene que diluir.

Rebarnizado: en condiciones normales, en aprox. 8 horas.

Limpieza de los instrumentos: con trementina o diluyente nitro, inmediatamente después de su uso.

Instrucciones especiales

Cumplir siempre con las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado y seguir las instrucciones que aparecen en la ficha de seguridad. Conservar fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación es necesario protegerse la cara, las manos y los ojos y prever una ventilación suficiente. No inhalar los vapores/aerosoles. La exposición repetida puede provocar sequedad y grietas de la piel. Evitar trabajar cerca de llamas o chispas. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el recipiente o la etiqueta. Después de la aplicación, lavarse bien la cara y las manos con agua y con un detergente adecuado.

Impedir que el producto contamine los cursos de agua y las aguas residuales o que penetre en el terreno.

Código n.º 08 01 11 (residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas) del Catálogo Europeo de Residuos.

Clase de peligrosidad para las aguas: WGK 1, (autoclaseficación): poco peligroso.

Clasificación según VbF: A III.

ADR/RID: no aplicable

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.