

## LIGNEX<sup>®</sup> GARTEN BANGKIRAI ÖL

Aceite para el cuidado de suelos en madera muy expuestos

3260-d. Enero 2016

### Descripción

**Producto:** LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL es un aceite protector sin biocidas, a base de aceites naturales en disolvente sin compuestos aromáticos. Ideal para el cuidado de suelos en madera muy expuestos, como por ejemplo bordes de piscinas en madera de Bangkirai.

**Uso previsto:** para el cuidado de madera de Bangkirai y otras maderas exóticas o maderas duras colocadas en el exterior, pero no en el terreno y/o en agua dulce.

**Protección:** LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL penetra profundamente en la madera, es muy hidrorrepelente, resalta la estructura de la madera y ofrece una buena protección contra los rayos UV.

**Tintes:** rojizo (rojo oscuro)

**Envases:** 0,75 L - 2,5 L en latas de metal

### Datos Técnicos

**Densidad:** aprox. 0,84 g/cm<sup>3</sup> (+20°C)

**Viscosidad:** aprox. 60 s / copa DIN, 2 mm a +20°C

**Punto de inflamabilidad:** 61 °C

**Secado:** según el tipo de madera, la cantidad aplicada y las condiciones atmosféricas, el producto se seca en aproximadamente 8-12 horas. Humedad atmosférica elevada y/o temperaturas bajas ralentizan el tiempo de secado.

**Olor:** olor propio débil; inodoro tras el secado.

**Almacenamiento:** 5 años en envases intactos. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

Almacenar lejos de alimentos, bebida y piensos. Almacenar sólo los envases originales intactos y lejos del alcance de los niños.

### Notas para la aplicación

**Indicaciones generales:** mezclar bien antes y durante el uso.

**Sistema de aplicación:** con pincel. Aplicar LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL abundantemente con un pincel y dejarlo penetrar en la madera. Eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox.10 minutos.

**Temperatura de aplicación:** 5 - 35 °C

**Preparación del soporte:** la madera a tratar tiene que estar seca y sin polvo y grasas. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 18 %. Eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos. Limpiar con diluyente nitro eventuales zonas o burbujas resinosas presentes en la superficie.

**Recomendaciones para la aplicación:** sobre madera de testa es necesario aumentar el número de las manos de LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL para reducir en lo posible la absorción de agua.

### Ciclos recomendados:

- Madera nueva de exterior:	aplicar varias veces LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL con intervalos de mínimo 8 horas. Después de cada aplicación, eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox.10 minutos.
- Renovación de madera de exterior:	eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego aplicar LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL y eliminar el producto en exceso con un paño después de aprox.10 minutos. Es posible aplicar varias veces, a intervalos de mínimo 8 horas, según la absorción de la madera. Sobre superficies especialmente agrisadas por el tiempo, utilizar antes Lignex Garten Aufheller. Leer bien las instrucciones técnicas antes del uso.

## LIGNEX<sup>®</sup> GARTEN BANGKIRAI ÖL

Aceite para el cuidado de suelos en madera muy expuestos

3260-d. Enero 2016

**Atención:** los paños impregnados de LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL se tienen que conservar cuidadosamente en un contenedor hermético, perfectamente cerrado y no inflamable, y se tienen que eliminar en un centro de recogida de residuos especiales. Peligro de autocombustión.

**Rendimiento:** aproximadamente 22 m<sup>2</sup> al litro por aplicación (según el poder de absorción de la madera y la cantidad de aplicación).

**Dilución:** LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL está listo para el uso. No se tiene que diluir.

**Rebarnizado:** en condiciones normales, en aprox. 8 horas.

**Limpeza de los instrumentos:** con trementina o diluyente nitro, inmediatamente después de su uso.

### Instrucciones especiales

Cumplir siempre con las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado y seguir las instrucciones que aparecen en la ficha de seguridad. Conservar fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación es necesario protegerse la cara, las manos y los ojos y prever una ventilación suficiente. No inhalar los vapores/aerosoles. La exposición repetida puede provocar sequedad y grietas de la piel. Evitar trabajar cerca de llamas o chispas. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el recipiente o la etiqueta. Después de la aplicación, lavarse bien la cara y las manos con agua y con un detergente adecuado.

Impedir que el producto contamine los cursos de agua y las aguas residuales o que penetre en el terreno.

**Código n.º 08 01 11** (residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas) del **Catálogo Europeo de Residuos.**

**Clase de peligrosidad para las aguas:** WGK 1, (autoclasificación): poco peligroso.

**Clasificación según VbF:** A III.

**ADR/RID:** No aplicable

*Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.*