

## 4.06 ADHESIVOS



# ÍNDICE



**ADHESIVO DE MONTAJE**

**4.06.3**



**ADHESIVO ELASTOMÉRICO**

**4.06.4**



**ADHESIVO POLÍMERO**

**4.06.5**



**COLA DE CONTACTO**

**4.06.8**



**COLA BLANCA**

**4.06.9**



**CIANOCRILATO**

**4.06.10**



**SISTEMAS PARA APLICACIONES ESPECIALES**

**4.06.12**



**PISTOLA APLICADORA**

**4.06.13**

**ADHESIVO DE MONTAJE**



Adhesivo / fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje...  
 Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, etc...

**ADHESIVO DE MONTAJE / 290 ml / 12 uds/caja / Blanco hueso**

N05 Adhesivo de montaje	F60990026904	
-------------------------	--------------	--

**MONTA-KIT**



**CARACTERÍSTICAS**

Superfuerte. Elasticidad permanente. Con poder de relleno. Apto para superficies irregulares. Fijación rápida. Resistente a la humedad y el calor. Sin tornillos ni clavos: rápido y sencillo

**APROPIADO PARA:**

Ideal para montar con firmeza extra todo tipo de materiales (de construcción), como madera, ladrillo, hormigón, metal y numerosos materiales sintéticos prácticamente sobre cualquier superficie de ladrillo, hormigón, madera, metal, material sintético, enlucido, placas de yeso etc. Aplicable en interiores y exteriores. También sirve para fijar dos materiales no porosos y materiales bajo tensión.

Muy apropiado para fijar entramado, rodapiés, umbrales, antepechos de ventanas, placas, revestimientos de madera, listones, perfiles de acabado, túneles de cables, placas de nombres, números de viviendas, placas de revestimiento de paredes, paneles, dinteles, azulejos de cerámica, colgadores, enchufes y cajas de contacto.

**MONTA-KIT / 350 g / 16 uds / caja / Beige**

Monta-kit	F6041507073	
-----------	-------------	--

ADHESIVO ELASTOMÉRICO EN BASE POLIURETANO



Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano. Elastómero de 1a Categoría Marca de fábrica SNJF. Polimeriza al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resistente que tiene una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.



PU-250 / 310 ml / 12 uds/caja

PU-250 marrón	F6076PU250M	
PU-250 blanco	F6076PU250B	

MASILLA ELASTOMÉRICA EN BASE POLIURETANO.



Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano. Polimeriza rápidamente al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resistente que tiene una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.



PU-500 / 600 ml / 20 uds/caja / Gris

PU-500	F6076PU500600	
--------	---------------	--

ESPUMA ADHESIVO EN BASE POLIURETANO



Adhesivo de poliuretano monocomponente de curado en contacto con la humedad del aire. La espuma ha sido elaborada conforme a la norma ISO 9001:2008. Orbafoam fijación 60seg es un adhesivo rápido, de espuma universal, que puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Sella la mayoría de los materiales de construcción y cura en cuestión de minutos. Puede ser utilizado para rellenar pequeños huecos e imperfecciones. Se puede cortar, lijar y pintar. Orbafoam fijación 60seg proporciona alta adherencia en un minuto de la aplicación.



ESPUMA ADHESIVO POLIURETANO - 750 ml

Pistola	F6054000004	
Manual	F6054000005	

**ADHESIVO DE POLIMERO**



Sellador - adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente, posee un alto módulo indicado para pegado y sellado de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc. Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas, pega incluso bajo agua. Pintable una vez seco. Producto exento de isocianatos. Excelente resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.

**POLÍMERO TRANSPARENTE / 290 ml / 12 uds/caja / Transparente**

N05 Polímero cristal	F60990026651	
----------------------	--------------	--

**ADHESIVO DE POLIMERO**



Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extrafuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto módulo, indicado para pegado elástico de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc... Posee una fuerza extrema, pudiendo poder alcanzar resistencias de hasta 400 km/10 cm2.

**POWER TACK / 290 ml / 12 uds/caja / Blanco**

N05 Power Tack	F60990026903	
----------------	--------------	--

**ADHESIVO SELLADOR DE POLIMERO**



SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de materiales y substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción...etc. Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

**E-MAX MS-50 / 290 ml / 12 uds/caja / Blanco**

Blanco	F60990097110	
--------	--------------	--



ADHESIVO DE POLIMERO



Adhesivo de polímero de nueva generación silano modificado  
 DESCRIPCIÓN Adhesivo elástico de polímero monocomponente de nueva generación( silano modificado).  
 PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C / Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C / Alta calidad / Resistencia al envejecimiento / Resistencia a la intemperie / Elevada resistencia a la radiación UV / Bajo olor / No merma / No amarillea / Interior/Exterior / Elasticidad permanente / Pintable / Exento de disolventes / Exento de isocianatos / Alto agarre inicial  
 APLICACIONES: Pegados de planchas galvanizadas, metales férricos o no férricos, elementos de caravanas o camiones. Pegado de paneles , tejas, placas, azulejos, espejos,apliques,molduras, fijación de objetos. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos pvc/obra.  
 PRESENTACIÓN: Cartuchos de 290 ml.

FIJA PLUS TURBO

Blanco	290 ml (12 uds)	F6094FIJAPLUS	
	600 ml (20 uds)	F6094FIJAPLUS6	
Gris	290 ml (12 uds)	F6094FIJAPLUSG	
Negro	290 ml (12 uds)	F6094FIJAPLUSN	

ADHESIVO DE POLIMERO



El Adhesivo/sellador elástico de polímero MS es una solución avanzada diseñada específicamente para el pegado y sellado de lunas. Este producto combina la fuerza de un adhesivo con la flexibilidad de un sellador, proporcionando un sello hermético y duradero. Gracias a su fórmula única a base de polímero MS, garantiza un rendimiento óptimo y una adhesión superior en diversas condiciones. Es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a vibraciones, cambios climáticos y otras tensiones externas.

Propiedades:  
 Alta calidad / Alto agarre inicial y rapidez de curado. / Altas prestaciones mecánicas, dureza y gran fuerza de pegado. / Resistencia al envejecimiento / Resistencia al envejecimiento / /intemperie/radiación UV/agentes químicos. / Bajo olor. / No merma. / No amarillea. / Interior/Exterior. / Elasticidad permanente. / Pintable. / Exento de disolventes. / Exento de isocianatos

MS - LUNAS

Negro	290 ml (12 uds)	F6094MSLUNE	
-------	-----------------	-------------	--

ADHESIVO DE POLIMERO



Adhesivo sellador de polímero híbrido  
 Sellador adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial. Resistencia final súper fuerte que permanece permanentemente flexible. Curado rápido en casi todas las superficies, incluso cuando están húmedas. Muy fácil de aplicar. Buena capacidad de extrusión incluso a bajas temperaturas, y resistente a los rayos UV. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos. Se puede pintar con todas las pinturas a base de agua. Contiene fungicidas, adecuado para aplicaciones sanitarias.

SOUDASEAL HT 290 ml

Blanco	F60020010	
--------	-----------	--

ADHESIVO DE POLIMERO



Adhesivo sellador de polímero híbrido  
Soudaseal 255 Supertack es un adhesivo monocomponente, elástico, neutro y de gran calidad a base de polímero SMX con una adherencia inicial muy alta.  
Agarre inicial extremadamente alto: >200 kg/m<sup>2</sup> (pegado superficial completo)  
Curado rápido  
Buena facilidad de trabajo con la boquilla triangular incluida  
Gran fuerza de cizallamiento tras curarse por completo (sin imprimación)  
Se mantiene elástico tras el curado y es muy sostenible  
Inodoro  
Buena resistencia a las condiciones atmosféricas y los rayos ultravioleta  
Excelente adherencia sobre prácticamente todas las superficies, incluso algo húmedas  
Sin formación de manchas en piedra natural

SOUDASEAL SUPERTACK 290 ml

Blanco	F60020012	
--------	-----------	--

ADHESIVO DE CONTACTO NOVOPREN SUPER



Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, de alta calidad, para trabajos en madera, estratificados plásticos, marmóquinería. Consumo por cara: 200-250 ml/m<sup>2</sup>. Aplicación: Pincel, brocha, espátula A-1.  
**CARACTERÍSTICAS**Buena resistencia al calor, que puede mejorarse por adición de catalizador.  
 Adhesivo de primera elección en la solución de los problemas de encolado.  
 Excelente adhesión a una gran diversidad de materiales.  
 Aplicable a espátula dentada, brocha o rodillo.  
 Excelentes propiedades de resistencia final.  
 Tiempo abierto largo.

NOVOPREN SUPER

Volumen	Código	
1 lts.	F603113509	
5 lts.	F603113523	
20 lts.	F603113542	

COLA DE CONTACTO



Adhesivo de contacto siintético de tiempo abierto medio y buena resistencia a la temperatura.  
 Excelente adhesión sobre numerosos materiales de construcción y decoración.  
 Gran resistencia y poder de adhesivo final, así como rápido secado.

COLA CONTACTO

Volumen	Código	
250 ml	F60990027894	
1 lts.	F60990027896	
4 lts.	F60990027897	
20 lts.	F60990027898	

COLA DE CONTACTO



Adecuado para pegados a dos caras de laminados, madera contrachapada, tableros laminados, paneles decorativos sobre MDF, paneles livianos, aglomerado, caucho, cuero, cuero artificial, corcho y plásticos. Pegado de papel decorativo, láminas de PVC y otras láminas decorativas sobre aglomerado, metales y MDF.

Cola de contacto pulverizable  
 Secado rápido  
 Rapida acumulación de fuerza  
 Alta resistencia de unión  
 Adecuado para la mayoría de los materiales  
 Resistencia a altas temperaturas, hasta + 115°C  
 Libre de tolueno y cloruro de metileno

Soudabond 370 22 lts.

Descripción	Código	
Bombona 22 Lts.	F60020020	
Pistola	F60020021	
Manguera	F60020022	
Adaptador limpieza	F60020023	

COLA BLANCA RAYT



ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA DE PVA LISTO AL USO PARA ENCOLADOS DE MADERA, PAPEL, CARTÓN.  
 Adhesivo de alta calidad, rápido, para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.  
 CARACTERÍSTICA Adecuado para maderas duras y/o con elevado contenido en taninos (siempre y cuando se evite el contacto con materiales férricos).  
 Adhesivo de uso general, adecuado para múltiples trabajos en carpintería.  
 Aplicable mediante encoladora de rodillos, brocha, pincel, etc.  
 Encolados de elevada resistencia a la tracción y al calor.  
 Elevada rapidez de fraguado.

COLA BLANCA

Volumen	Código	
5 kgs.	F603129623	

COLA BLANCA D3



Cola vinílica para uso general, de fácil aplicación y limpieza con agua calidad D.3  
 Alta adhesión y resistente a la humedad.  
 Ideal para trabajos de ebanistería, montaje o ensamblaje en todo tipo de maderas, DM, aglomerado, HPL...

COLA BLANCA D3

Volumen	Código	
500 grs.	F60990027891	
6 kgs	F60990027892	
30 kgs	F60990027893	

COLA BLANCA D2



Encolado para trabajos de ebanistería, montaje o ensamblaje en todo tipo de maderas, DM, aglomerado, HPL ... y en ensamblajes de espiga, mecha, cola de milano etc.

COLA BLANCA D2

Volumen	Código	
750 grs	F60990021820	
1 Kg.	F60990021821	
6 Kg.	F60990021822	
12 Kg.	F60990021824	

CIANOCRILATO



Cianocrilato especial para carpintería.

CIANOCRILATO 50 ml.+200 ml

Cianocrilato G (rápido)	F60117000	
-------------------------	-----------	--

CIANOCRILATO



Descripción:  
Adhesivo y acelerante para materiales porosos, MDF, madera y otros materiales. Agarre inmediato.  
Características:  
65 grs. + 200 ml  
Aplicaciones:  
Carpintería.

CIANOCRILATO

Kit	F60990025539	
Cianocrilato 65 grs	F60990025540	
Activador 200 ml	F60990025541	

CIANOCRILATO



Cianocrilato especial para madera, con tapon dosificador, limpio, seguro y que permite aprovechar el 100% del producto.  
50 grs. + 200 ml.

CIANOCRILATO

Kit	F60117001	
-----	-----------	--

## LIMPIADOR CIANOCRILATO



Limpiador cianocrilato que elimina las manchas producidas en casi todos los materiales. Limpia restos de adhesivo en la piel.  
20 grs.

### LIMPIADOR CIANOCRILATO

Limpiador	F60117002	
-----------	-----------	--

SISTEMA PANEL-FIX



El sistema SOLTEC® Panel-Fix® ha sido especialmente desarrollado para la fijación de paneles (HPL, fibrocementos, porcelánicos,...) en fachadas ventiladas e interiores mediante un sistema de encolado que permanece oculto.

El sistema esta compuesto de una imprimación según el tipo de panel (HPL, cerámica, euronite,...) y el soporte (subestructura de madera, HPL, aluminio,...), una cinta de doble cara de 3 mm de espesor y un adhesivo elástico de altas prestaciones y resistencia al envejecimiento. Las imprimaciones actúan como promotores de adherencia sobre los soportes y facilitan una buena tracción del adhesivo

sobre ellos. La cinta de doble cara Panel-Fix® C ejerce una doble función: es la responsable de la fijación inmediata del panel sobre la subestructura mientras el adhesivo polimeriza y al mismo tiempo trabaja como plantilla garantizando un espesor mínimo y continuo de adhesivo para asegurar un resultado a la tracción óptimo.

Ventajas del sistema:

- Absorción total de los movimientos de dilatación y contracción de la subestructura y el panelado.
- Reparto de tensiones uniforme sobre todo el panel sin provocar picos en puntos concretos (anclaje mecánico).
- Mayor estabilidad estructural en las piezas de cerámica ya que no han de ser mecanizadas ni perforadas como en el sistema de anclaje mecánico.
- Ahorro de tiempo tanto en el montaje como en la elaboración de las piezas cerámicas ya que no necesitan de un mecanizado previo.
- Reducción considerable de costes.
- Se evitan las entradas de agua en las juntas que causaban las perforaciones mecanizadas de las piezas con el sistema tradicional, la congelación del agua en invierno en el interior de las perforaciones y posibles roturas de las piezas debido a esta causa.
- Al mismo tiempo el adhesivo hace de aislante acústico evitando el cimbreo de las piezas.
- El adhesivo evita la conducción eléctrica y así la oxidación de los elementos mecánicos de la subestructura por transferencia iónica.
- Sistema libre de disolventes e isocianatos garantizando un 0% de migraciones y posibles manchas sobretodo en cerámicas.
- De esta forma conseguimos un sistema de anclaje oculto y estéticamente adecuado que no causa impacto en la visión de la fachada.

SISTEMA PANEL-FIX

Limpiador 1 L	F6076P1001	
Imprimación 1 l	F6076P2001	
Cinta doble cara 15 mts	F6076PCINTA	
Adhesivo cartucho 290 ml	F6076PANELFIX	
Adhesivo bolsa 600 ml	F6076PANELBO	

PISTOLA BOLSA ALUMINIO / SALCHICHÓN



Aplicador de silicona giratorio. Tubular de aluminio 13" con empujador redondo. Ensamblado por tornillería. Tuercas metálicas y apta para cartucho de 310 ml y salchicha(bolsa) 600 ml y granel.



PISTOLA PARA SALCHICHA Y CARTUCHO

Pistola	F6094P1443	
---------	------------	--

PISTOLA CARTUCHO



Aplicador de cartuchos de producto de hasta 310 ml. Antigoteo.



PISTOLA CARTUCHO

Pistola	F60130001	
---------	-----------	--

PISTOLA CARTUCHO



Pistola economica para cartuchos hasta 310 ml.



PISTOLA CARTUCHO

Pistola	F60130014	
---------	-----------	--

PISTOLA CARTUCHO REFORZADA



Aplicador de cartuchos de producto de hasta 310 ml. Reforzada y antigoteo.



PISTOLA CART. REFORZADA

Pistola	F60130002	
---------	-----------	--

PISTOLA CARTUCHO



Descripción

El aplicador de silicona manual tipo profesional es una herramienta robusta, diseñada para facilitar la aplicación precisa y eficiente de silicona, selladores.

Este aplicador está construido con materiales de alta calidad, asegurando durabilidad y resistencia, y es ideal para uso en proyectos tanto domésticos como industriales.

Está equipado con un gatillo que permite un control preciso del flujo del material, asegurando aplicaciones limpias y consistentes.



PISTOLA CART. REFORZADA

Pistola	F6094P1441	
---------	------------	--





FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA  
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA  
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanelles.com