

## LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO



### Descripción:

El producto Dissolver SP de Soudal es un spray limpiador especializado para eliminar residuos endurecidos de espuma de poliuretano, adhesivos y selladores. Su formulación actúa eficazmente al penetrar y disolver los restos de estos materiales, facilitando una limpieza profunda en diferentes tipos de superficies.

### Características

Dissolver SP se presenta en aerosol, facilitando su aplicación precisa. Posee capacidad de disolver eficientemente restos ya endurecidos, sin dañar las superficies más comunes como aluminio, PVC y superficies pintadas. Cumple normativas relacionadas con seguridad química y ambiental, destacándose por su rendimiento efectivo y rápido.

### Aplicaciones

Está especialmente recomendado para limpieza posterior a trabajos con espuma de poliuretano, adhesivos y selladores. Ideal para la limpieza de herramientas, pistolas aplicadoras, marcos de ventanas, puertas y diversas superficies metálicas o plásticas expuestas a residuos de poliuretano.



**6,70 €/u.**

x 2 cajas.

**7,21 €/u.**

x 1 caja.

### DISSOLVER SP

500 ml	F60020025	10.30
--------	-----------	-------

## ESPUMA DE POLIURETANO



### Descripción:

Soudafoam Gun es una espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansiva y lista para usar, diseñada para ser aplicada con pistola. El producto contiene propelentes libres de CFC y HCFC, lo que lo hace respetuoso con la capa de ozono. Presenta excelente estabilidad dimensional, sin contracción ni expansión posterior, y una gran capacidad de relleno y adherencia sobre la mayoría de los sustratos, exceptuando PE, PP y PTFE.

### Características:

Soudafoam Gun posee una densidad de aprox. 22 kg/m<sup>3</sup> y proporciona un alto rendimiento (750 ml producen 38 litros de espuma). Ofrece gran aislamiento térmico (conductividad: 30,2 mW/m.K) y acústico (58 dB), además de buenas propiedades mecánicas (fuerza de compresión: 21 kPa, cizallamiento: 40 kPa y resistencia a la tracción: 73 kPa). El curado es por humedad, con formación de piel en 7 minutos y corte a los 30 minutos. Opera en un rango de temperatura de -40 °C a +90 °C, no es resistente a los UV y no contiene gases freón.

### Aplicaciones:

Se recomienda para la instalación de marcos de ventanas y puertas, relleno de cavidades, sellado de aberturas en construcción, creación de barreras acústicas y mejora del aislamiento térmico en sistemas de refrigeración.



**3,39 €/u.**

x 2 cajas.

**3,65 €/u.**

x 1 caja.

### SOUDAFOAM GUN

Amarillo 750 ml	F60020040	5.22
-----------------	-----------	------

## SELLADOR ACRÍLICO




### Descripción:

Sellador y relleno de calidad superior a base de polímero acrílico. Sin solventes y prácticamente inodoro. Muy fácil de aplicar. Se puede pintar después del curado. Muy buena adherencia en muchas superficies porosas.

### Características:

Sellador y relleno de polímero acrílico - Amplia gama de colores - Pintable - Muy buena adherencia en muchas superficies porosas y aluminio - Prácticamente inodoro -Cumple con ISO 11600 F 12.5 P

### Aplicaciones:

Sellado interno de alféizares, zócalos, marcos de ventanas y puertas. Relleno de pequeñas grietas en yeso..



**1,51 €/u.**  
x 2 cajas.

**1,63 €/u.**  
x 1 caja.

### ACRYRUB / 310 ml

Blanco	F60020001	2.32
--------	-----------	------



**2,96 €/u.**  
x 2 cajas.

**3,19 €/u.**  
x 1 caja.

### ACRYRUB / 600 ml

Blanco	F60020002	4.56
--------	-----------	------

## SILICONA SANITARIA




### Descripción:

Silicona Sanitaria STOP es un sellador monocomponente de alta calidad a base de polisiloxanos, diseñado para ofrecer una estanqueidad duradera en entornos húmedos. Su formulación elástica y resistente garantiza una aplicación sencilla y un acabado profesional. Gracias a su composición libre de estaño y su resistencia al moho y a los rayos ultravioleta, proporciona una protección eficaz y duradera en juntas expuestas a la humedad.

### Características:

Presenta una consistencia en pasta estable, con curado por humedad ambiente y formación de piel en unos 10 minutos. Su densidad es de 1,03 g/ml y soporta deformaciones de hasta ±25 %. Ofrece una gran elasticidad (elongación >800 %), resistencia térmica de -60 °C a +180 °C y buena adherencia sobre la mayoría de sustratos habituales. No es pintable ni apta para piedra natural ni plásticos como PE, PP o PTFE.

### Aplicaciones:

Indicada para juntas de unión entre paredes, bañeras, bases de ducha y otras zonas sanitarias o de cocina con alta humedad. Es ideal para interiores, especialmente en baños y cocinas, donde se requiere un sellado elástico, duradero y resistente al moho.



**2,21 €/u.**  
x 2 cajas.

**2,38 €/u.**  
x 1 caja.

### SILICONA STOP

Translúcida	F60020070	3.40
Blanca	F60020071	3.40

### ADHESIVO DE POLIMERO



#### Descripción:

Sellador adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial. Resistencia final súper fuerte que permanece permanentemente flexible. Curado rápido en casi todas las superficies, incluso cuando están húmedas. Muy fácil de aplicar. Buena capacidad de extrusión incluso a bajas temperaturas. y resistente a los rayos UV. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos. Se puede pintar con todas las pinturas a base de agua. Contiene fungicidas, adecuado para aplicaciones sanitarias.

#### Características:

Sellador y adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial - Adherencia en superficies húmeda - Cumple con ISO 11600 F 20 HM - Pintable - Sin solventes ni isocianatos - Fungicida XS1

#### Aplicaciones:

Sellado y pegado en la industrias de la construcción y la fabricación. Sellado de juntas de suelo y juntas de pared con bajo movimiento. Apto para aplicaciones sanitarias. Unión estructural en construcciones sometidas a vibraciones. Juntas de conexión en la fabricación con chapa. Relleno y sellado pintable.



**4,77€/u.**

x 2 cajas.

**5,14 €/u.**

x 1 caja.

SOUDASEAL HT 290 ml

Blanco	F60020010	7.34
--------	-----------	------

### ADHESIVO DE POLIMERO



#### Descripción:

Potente adhesivo de polímero híbrido con un agarre inicial extremo. Para pegar objetos en superficies horizontales o verticales donde se requiere una alta resistencia adhesiva con un agarre inicial excepcional. Adherencia sin imprimación en la mayoría de las superficies porosas y no porosas. Sus características flexibles se adaptan a la expansión térmica o las vibraciones de las superficie. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.

#### Características:

Adhesivo de polímero híbrido con agarre inicial extremo - Libre de solventes, silicona e isocianato - Adherencia en superficies húmedas - Pintable

#### Aplicaciones:

Fuerte pegado elástico en la industria de la construcción y la metalurgia. Pegado elástica de paneles, perfiles y otros sustratos de construcción comunes.



**5,13€/u.**

x 2 cajas.

**5,52 €/u.**

x 1 caja.



LLEVESE GRATIS 1 PISTOLA POR LA COMPRA DE 1 CAJA

SOUDASEAL SUPERTACK 290 ml

Blanco	F60020012	7.89
--------	-----------	------

### ADHESIVO DE CONTACTO EN AEROSOL




**Descripción:**

Soudabond 265 Classic Spray es un adhesivo de contacto universal en aerosol, formulado con cauchos sintéticos y listo para usar. Se caracteriza por un secado rápido y facilidad de aplicación, proporcionando adherencia instantánea mediante presión manual.

**Características:**

Posee viscosidad aproximada de 500 mPa.s, un contenido sólido del 30% y resistencia térmica desde -20 °C hasta 80 °C. Ofrece un tiempo abierto amplio (120 min), permitiendo ajustes previos a la unión. Se aplica mediante boquilla tipo web, sin dañar materiales sensibles como el poliestireno y está libre de diclorometano (DCM).

**Aplicaciones:**

Recomendado para unir rápidamente superficies lisas y compatibles, como plásticos, metal, madera, porcelana, corcho, cerámica y cuero. Ideal para trabajos que requieren adherencias rápidas y sencillas, tanto en la industria como en aplicaciones domésticas y artesanales.



**4,77 €/u.**

x 2 cajas.

**5,14 €/u.**

x 1 caja.

SOUDABOND 265

400 ml	F60020024	7.34
--------	-----------	------

### COLA SPRAY SOUDABOND 280




**Descripción:**

Soudabond 280 Power Spray es un adhesivo de contacto universal de alta resistencia, listo para usar. El adhesivo en spray es fácil de aplicar y proporciona un rápido aumento de fuerza y una unión potente en la mayoría de los materiales de montaje comunes. Mantiene su poder de adherencia, incluso bajo tensión, y es adecuado para materiales que deben ser fijados, cargados o procesados de inmediato. Su alta resistencia lo convierte en la solución de adhesión perfecta para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en la construcción como en la industria automotriz.



**4,63 €/u.**

x 2 cajas.

**4,98 €/u.**

x 1 caja.

COLA SOUDABOND SPRAY

500 ml	F60020017	7.12
--------	-----------	------

### COLA PU D4

SOUDAL



**Descripción:**

La Cola de Poliuretano para Madera D4 de Soudal es un adhesivo monocomponente de alta calidad, especialmente diseñado para unir madera en aplicaciones donde se requiere una resistencia superior al agua. Gracias a su formulación avanzada, garantiza uniones duraderas y fiables tanto en interiores como en exteriores, adaptándose a diversas condiciones ambientales.

**Características:**

Este producto cumple con la norma EN 204 D4, lo que certifica su alto rendimiento en ambientes húmedos y aplicaciones exigentes. Se caracteriza por su excelente resistencia a la humedad, tiempo de prensado reducido y elevada fuerza de adhesión. Es fácil de aplicar, espumea ligeramente para rellenar huecos y permite uniones limpias y precisas. Se presenta en formato líquido, de color amarillo pálido, y es apto para diferentes tipos de madera y materiales derivados.

**Aplicaciones:**

La Cola de Poliuretano para Madera D4 está recomendada para el encolado de puertas, ventanas, muebles de cocina y baño, paneles, laminados, y ensamblajes de madera sometidos a ambientes húmedos. Es ideal para carpintería interior y exterior, así como para aplicaciones en la industria de la madera y la construcción.



**9,56 €/u.**

x 2 cajas.

**10,29 €/u.**

x 1 caja.

COLA PU D4 PRO 40P

Beige	F60020055	14.70
-------	-----------	-------

### COLA PU D4 RÁPIDA

SOUDAL



**Descripción:**

PRO 45P Cola de madera superrápida es un adhesivo monocomponente a base de poliuretano, sin carga y listo para usar, que destaca por su rápida acumulación de fuerza y excelente resistencia al agua. Está especialmente formulado para proporcionar un curado acelerado en aplicaciones exigentes, facilitando el trabajo profesional en madera.

**Características:**

Tiene una viscosidad de 2.000-4.000 mPa.s, densidad de 1,11 g/ml y un contenido de sólidos del 95%. El sistema de curado es por humedad y soporta temperaturas entre -30 °C y 100 °C. Ofrece resistencia al agua según la clase D4 de EN 204 y una fuerza de cizallamiento mayor a 10 MPa. El tiempo abierto es de 5 minutos y el tiempo mínimo de prensado es de 30 minutos, con una presión de 1-1,2 kg/cm<sup>2</sup>. Presenta acción espumante que facilita el relleno de cavidades y es apto para maderas húmedas.

**Aplicaciones:**

Recomendado para el pegado rápido de marcos de puertas y ventanas, uniones de esquinas, elementos de construcción de madera y aplicaciones interiores o exteriores expuestas a alta humedad o condiciones climáticas directas. Apto para múltiples materiales porosos y no porosos comúnmente usados en la construcción.



**10,66 €/u.**

x 2 cajas.

**11,48 €/u.**

x 1 caja.

COLA PU D4 RÁPIDA PRO 45P

Beige	F60020058	16.40
-------	-----------	-------

## COLA DE CONTACTO

SOUDAL



Adecuado para pegados a dos caras de laminados, madera contrachapada, tableros laminados, paneles decorativos sobre MDF, paneles livianos, aglomerado, caucho, cuero, cuero artificial, corcho y plásticos. Pegado de papel decorativo, láminas de PVC y otras láminas decorativas sobre aglomerado, metales y MDF.

Cola de contacto pulverizable  
Secado rápido  
Rápida acumulación de fuerza  
Alta resistencia de unión  
Adecuado para la mayoría de los materiales  
Resistencia a altas temperaturas, hasta + 115°C  
Libre de tolueno y cloruro de metileno

**350,50 € / u.**  
x 2 bombonas.

**404,43 € / u.**  
x 1 bombona.



## KIT IMPLANTACIÓN

**599,00 € / u.**  
Bombona +  
Pistola +  
Manguera +  
Adapt. limpieza

### SOUDABOND 370 22 lts.

Descripción	Código	
Bombona 22 Lts.	F60020020	539.24
Pistola	F60020021	287.34
Manguera	F60020022	86.83
Adaptador limpieza	F60020023	64.92

### COLA C&S SOUDABOND 280

SOUDAL



**Descripción:**

Soudabond 280 Power Spray C&S es un adhesivo de contacto listo para usar, formulado a base de cauchos sintéticos. Su aplicación en aerosol mediante el sistema Click & Spray garantiza un uso cómodo, limpio y preciso. Destaca por su gran fuerza de unión, secado rápido y facilidad de aplicación, ofreciendo resultados profesionales en un amplio rango de materiales.

**Características:**

Presenta una densidad de aproximadamente 0,83 g/ml y un contenido sólido del 30%. Su tiempo abierto es de unos 120 minutos y la temperatura de aplicación óptima oscila entre 5 °C y 30 °C, con resistencia térmica desde -20 °C hasta +100 °C. Es compatible con poliestireno y libre de tolueno y cloruro de metileno. Proporciona una adhesión rápida y duradera, con un consumo estimado de 125 ml/m<sup>2</sup> por cara.

**Aplicaciones:**

Adecuado para el pegado rápido y firme de materiales como plásticos, madera, metal, cuero, corcho, cerámica, cartón o caucho. Ideal para superficies lisas o de baja energía, se utiliza ampliamente en trabajos de montaje, bricolaje y reparaciones industriales donde se requiere una adhesión inmediata y resistente.



**10,97 € / u.**  
x 2 cajas.

**11,82 € / u.**  
x 1 caja.



#### COLA SOUDABOND C&S

Coila 750 ml	F60020016	16.88
Limpiador 500 ml	F60020028	10.10
Pistola C&S	F60020027	45.27 Net



## OFERTA KIT C&S

**Descripción:**

5 x Soudabond 280 Power Spray C&S, 1 disolvente C&S y 1 pistola C&S para aplicación en una caja de transporte.

**99,95 € / u.**

#### KIT 280 POWER SPARY C&S

Kit Soudabond 280 C&S	F60020026	99.95 Net
-----------------------	-----------	-----------

## SELLADOR-ADHESIVO ELÁSTICO DE POLIURETANO



### Descripción:

Soudaflex 42FX es un sellador-adhesivo elástico monocomponente de alta calidad, formulado a base de poliuretano. Está diseñado para ofrecer elasticidad permanente tras el curado y destaca por su facilidad de aplicación, alta resistencia a la radiación ultravioleta y excelente adherencia sobre una amplia variedad de materiales de construcción.

### Características:

Presenta una consistencia de pasta estable y cura por humedad ambiente, formando piel en 35-45 minutos y alcanzando una velocidad de curado de aproximadamente 4 mm en 24 horas. Posee una dureza de  $40 \pm 5$  Shore A, densidad de 1,41 g/ml, elongación de ruptura superior al 700% y una resistencia a la temperatura entre  $-30$  °C y  $+90$  °C. Permite una contorsión máxima del 20% y es pintable. Cumple con requisitos ambientales LEED respecto a bajas emisiones de COV. No es apto para piedra natural ni para inmersión continua en agua.

### Aplicaciones:

Recomendado para sellado y pegado en la construcción, incluidos pegados estructurales en zonas sometidas a vibraciones, sellado de juntas de contracción en suelos de hormigón y pegado de tejas. Es adecuado para la mayoría de los sustratos habituales, siempre que estén limpios y secos.



**4,01 €/u.**

x 2 cajas.

**4,32 €/u.**

x 1 caja.

SOUDAFLEX 42FX

Blanco

F60020050

6.17



# TRABAJA DE LA MANERA MÁS FÁCIL

## Adhesivos de contacto pulverizables

DESCUBRE LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN ADHESIVOS DE CONTACTO  
¡HACEMOS TU TRABAJO MÁS FÁCIL!

El sistema CLICK&SPRAY es el más rápido del mercado para pegado de materiales

Sistema simple: CLICK, SPRAY & CONNECT !

Trabaja de forma fácil, sin electricidad, accesorios ni cables.

Velocidad de aplicación: 250 m<sup>2</sup>/día

Hasta 3 veces más rápido que los adhesivos de contacto tradicionales.